


Gedrehte Rundriemen/ Hakenriemen

Gedrehte Rundriemen/Hakenriemen sind die ideale Lösung für **Konstruktionen in Antriebs- oder Transportanlagen**, bei denen mehrere Riemen auf einer Welle sitzen. Die Verbindung erfolgt schnell, sicher und einfach durch zwei Haken. Mittels einer Zange wird der zweite Haken einfach verschlossen.

Sortimentsübersicht

	PU 60 A (ca. 65° Shore A)	PU 65 A (ca. 72° Shore A)	PU 70 A (ca. 76° Shore A)	PU 75 A (ca. 80° Shore A)	PU 80 A (ca. 84° Shore A)	PU 85 A (ca. 88° Shore A)	PU 90 A (ca. 92° Shore A)	PU 95 A (ca. 98° Shore A)	TPE 40 D (ca. 92° Shore A)	TPE 55 D (ca. 100° Shore A)	TPE 63 D (> 100° Shore A)
Gedrehte Rundriemen glatt/matt			●	●							




PU70A gedrehte Rundriemen himmelblau glatt



Artikel Nr.	Durchmesser \varnothing		Empf. Mind.-Scheiben- \varnothing		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	inch	mm	inch	kg	lbs
FBXH3X250LG FBXH3X710LG	5,0	1/5	40	1,6	2,5	5,5

Verfügbare Standard-Längen von 250...710 mm



ca. 76° Shore A

Empf. Vorspannung

8...10 %


Reibwerte μ : Stahl: ca. 0,75 | FDA/EC/USDA-konform (beschränkte Eignung EC)

PU75A plus gedrehte Rundriemen orange glatt (matt)



Artikel Nr.	Durchmesser \varnothing		Empf. Mind.-Scheiben- \varnothing		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm	inch	mm	inch	kg	lbs
FBXI3X2500G FBXI3X4500G	5,0	1/5	40	1,6	3,8	8,4

Verfügbare Standard-Längen von 250...710 mm



ca. 80° Shore A

Empf. Vorspannung

6...8 %

Reibwerte μ : Stahl: ca. 0,70




Messen der richtigen Riemenlänge von Ende zu Ende (Fertigungslänge Lf), ohne Haken

Konstruktion: 2 x \varnothing 3 mm (\varnothing 5 mm)



Kundenspezifische Hakenriemen

Auf Anfrage fertigen wir gerne gedrehte Rundriemen in weiteren Farben oder Oberflächenstrukturen.



Montage- & Inbetriebnahme- Service

Wir bieten zu allen Komponenten auf Wunsch auch einen Montage- und Inbetriebnahme-Service mit **fachkundigen Spezialisten** an – für den Austausch von Ersatzteilen genauso wie für die Erstausrüstung.

Warum Sie sich für Robert Siegling entscheiden sollten?

- Wir liefern schnell und zuverlässig
- Wir sind und beraten herstellerunabhängig mit Fokus auf Ihre Aufgabenstellung
- Wir sind vom Fach und haben eine sehr gute Marktkenntnis
- Wir haben langjährige Erfahrung im Anlagenbau in den unterschiedlichsten Branchen
- Wir bieten Ihnen auf Wunsch Montagen mit fachkundigen Monteuren vor Ort an
- Wir bieten hochwertige Produkte zu fairen Preisen

Sie möchten eine **Beratung** oder sind sich nicht sicher, was genau Sie benötigen?

Die Auswahl der passenden Komponente hängt von vielen unterschiedlichen Kriterien ab. Unser Team hilft Ihnen gerne das für Sie am besten geeignete Produkt zu finden.

Tel. +49 8152 982 79-0

Ausschlussklausel „Berechnung/Empfehlung“

Berechnungen / Empfehlungen sollen eine Hilfestellung bei der Auslegung von antriebs- und fördertechnischen Anlagen bieten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn die ROBERT SIEGLING GmbH & Co. KG aufgrund der vielfältigen, kaum erfassbaren Randbedingungen solcher Anlagen für die Richtigkeit der Berechnung / Empfehlung keine Gewähr übernehmen kann. Ebenfalls ausgeschlossen ist die Gewährleistung bei Folgeschäden.